



## PSA 5W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

**La gamme Bulls Oil** simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

**BULLS OIL PSA 5W30 est une huile 100 % synthèse** qui convient pour la plupart des véhicules récents du groupe PSA.

**BULLS OIL PSA 5W30** répond aux normes suivantes :

ACEA C2-12

API SN/CF

PSA B71 2290

FIAT 9.55535-S1

Renault RN700 (essence)

Tous moteurs des constructeurs asiatiques réclamant un lubrifiant ACEA C2

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	856
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	57
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	10.1
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	167
VISCOSITE A – 30°C	mPa.s	5500
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-39
POINT D'ÉCLAIR	ASTM D92 °C	232
Approval Name	Officialtech 5W30 C2	

### STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,  
15 Chemin du Plateau, Bat C,  
69570 Dardilly.  
Tel : 04 37 45 40 06 - [lubrifrance@atos-fluides.fr](mailto:lubrifrance@atos-fluides.fr)



**concentré de PUISSANCE**