



VAG 0W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

BULLS OIL VAG 0W30 est une huile 100 % synthèse qui convient pour la plupart des véhicules récents des constructeurs allemands et tous particulièrement à ceux du groupe VAG : Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Cupra

BULLS OIL VAG 0W30 répond aux normes suivantes :

ACEA C3

ACEA C2 (couvre les exigences de protection du moteur de l'ACEA C2)

API SN

VW 504.00/507.00

Porsche C30

VW TL 52 545

Tous moteurs (notamment asiatiques), réclamant un lubrifiant ACEA C3 ou ACEA C2

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	853
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	70
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	11.6
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	161
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	5600
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D6892 °C	-39
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	230
Approval Name	Officialtech 0W30 LL III FE	

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr