



Hybrides & C5 0W20

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

BULLS OIL Hybrides & C5 0W20 est une huile 100 % synthèse qui convient pour les dernières générations de véhicules hybrides, essences, diesel, de la plupart des constructeurs.

Sa formulation PAO + Esters lui confère des caractéristiques exceptionnelles de réductions des frictions et de protection du moteur

BULLS OIL Hybrides & C5 0W20 répond aux spécifications suivantes :

ACEA A5/B5, C5	API SN / SN Plus, SP, RC	ILSAC GF-5
MB 229.71	BMW LL 17 FE+	Opel OV0401547
GM Dexos1 Gen2	GM DexosD	GM 6094M
Ford M2C-952-A1	Ford WSS-M2C947 A / B1	
Honda HTO-06	Volvo VCC RBSO-2AE	
JLR ST 51.5122	Chrysler MS-6395 & 13340	

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	836
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	39
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	169
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	<6200
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-45
POINT D'ÉCLAIR	ASTM D92 °C	226

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr