



Le Mans 5W40

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL Le Mans 5W40 est une huile 100 % synthèse qui convient pour la plupart des véhicules mis en circulation avant 2010, à l'exception de ceux du groupe VAG équipés de moteur diesel technologie injecteurs pompes.

BULLS OIL Le Mans 5W40 répond aux normes suivantes :

ACEA A3/B4-12

BMW LongLife-01

Renault RN 0700/0710

Opel GM-LL-B-025

API SN/CF

MB 229.3/226.1

PSA B71 2296

Porsche A40

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	858
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	86
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	14.4
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	175
VISCOSITE A – 30°C	mPa.s	6100
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-45
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	220
Approval Name	Vitaltech 5W40	

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr