



PSA 0W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

La gamme Bulls Oil simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

BULLS OIL PSA 0W30 est une huile 100 % synthèse qui convient pour la plupart des véhicules récents du groupe PSA, technologie Blue-HDI.

BULLS OIL PSA 0W30 répond aux normes suivantes :

ACEA C2-12

API SN/CF

PSA B71 2312

Tous moteurs réclamant un lubrifiant ACEA C2

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m ³	842
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm ² /s	52
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm ² /s	9.6
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	172
VISCOSITE A - 30°C	mPa.s	5850
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-48
POINT D'ECLAIR	ASTM D92 °C	230
Approval Name	Officialtech 0W30 MS-BHD1	

STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,
15 Chemin du Plateau, Bat C,
69570 Dardilly.
Tel : 04 37 45 40 06 - lubrifrance@atos-fluides.fr