



## Ford 0W30

Avec **Bulls Oil**, donnez la puissance du taureau à votre moteur

**La gamme Bulls Oil** simplifie la gestion du professionnel exigeant, tout en répondant à une multitude de normes. Elle utilise les dernières technologies hautes performances disponibles en matière de lubrifiants moteurs

**BULLS OIL Ford 0W30 est une huile 100 % synthèse** développée pour les véhicules Ford

**BULLS OIL Ford 0W30** répond aux spécifications suivantes :

ACEA C2 (tous véhicules hors garantie, exigeant une huile C2)

ACEA C3

API SN Plus / SP

Ford WSS-M2C950-A

	MÉTHODE / UNITE	VALEUR
MASSE VOLUMIQUE A 15°C	ASTM D4052 kg/m3	850
VISCOSITE A 40°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	56
VISCOSITE A 100°C	ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s	10
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D2266	175
VISCOSITE A – 30°C	mPa.s	5900
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D6892 °C	-45
POINT D'ÉCLAIR	ASTM D92 °C	225

### STOCKAGE :

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert hors gel. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Lubrifrance,  
15 Chemin du Plateau, Bat C,  
69570 Dardilly.  
Tel : 04 37 45 40 06 - [lubrifrance@atos-fluides.fr](mailto:lubrifrance@atos-fluides.fr)